

## Angebot

Freibleibend Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten, bieten wir gemäß unseren *Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen Nr. 01/2009*, an:

### **Gebrauchte CNC- Flachbett Drehmaschine**

#### **Baureihe KRAFT, Modell KTH 400-105 x 3.000, FAGOR 8055**

Hydraulisches Kraftspannfutter Ø 400 mm, "C-Achse", 12- fach Scheibenrevolver mit angetriebenen Werkzeugen, Späneförderer



Maschine mit Teilumhausung und Sonderzubehör. Abbildung zeigt die Maschine noch am Produktionsstandort.

**Gebrauchte CNC-Flachbett Drehmaschine  
Baureihe KRAFT, Modell KTH 400-105 x 3.000**

---

Die Lieferung erfolgt auf Grundlage unserer nachstehender Zahlungs- und Lieferungsbedingungen.  
Im Allgemeinen gelten die Bedingungen unserer *Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen Nr.: 01/2009*

**1 Stück    Gebrauchte CNC-Flachbett Drehmaschine  
Baureihe KRAFT, Modell 400-105 x 3.000**

In metrischer Standardausführung für den Anschluss an  
400Volt, 50 Hz, 3-Phasen.

Umlaufdurchmesser über Bett: 805mm  
Spitzenweite: 3.000 mm  
Spindelbohrung: 153 mm  
Spindelnase: A2-8/8  
Hauptantriebsleistung: 17KW  
Maschine in CE-Ausführung.

Alle weiteren Technischen Hauptdaten gemäß Anlage I.

Standard- und Sonderzubehör gemäß Anlage II.

Aktuelle Maschinenfotos gemäß Anlage.

**Preis:**

**EURO 148.000,00**

---

---

+ MwSt.

<b>Preisstellung:</b>	Die Preise verstehen sich zzgl. der gesetzl. MwSt., ab Lager, frei Verladen LKW
<b>Lieferzeit:</b>	sofort ab Standort, bzw. ab Lager
<b>Zahlung:</b>	100% vor Verladung
<b>Gewährleistung:</b>	keine
<b>Technische Dokumentation:</b>	in deutscher Sprache, mit der Lieferung

**Freibleibend, Änderungen und Irrtum in den technischen Details und Angaben sowie Zwischenverkauf vorbehalten**

## Anlage I - Technische Hauptdaten

### Gebrauchte CNC- Flachbett Drehmaschine Baureihe KRAFT, Modell KTH 400-105 x 3.000

---

Abstand zwischen den Spitzen:		3.000 mm
Spitzenhöhe:		400 mm
Umlaufdurchmesser über Bett:		805 mm
Umlaufdurchmesser über Schlitten:		720 mm
Umlaufdurchmesser über Querschlitten:		515 mm
Querweg:		400 mm
Länge des Schlittens:		900 mm
Länge des Querschlittens:		750 mm
Bettbreite:		425 mm
Spindelbohrung:		105 mm
Spindelnase:		A2- 8/8
Spindelaufnahme:		MK5
Drehzahl (2 Stufen) (1/min):	1. Stufe	0-425
	2. Stufe	425-1700
Vorschub (mm/min):		0-7000
Eilgang Z-Achse (mm/min):		10.000
Eilgang X-Achse(mm/min):		10.000
Z-Achse Kugelrollspindel Ø:		50/10 mm
X-Achse Kugelrollspindel Ø:		32/5 mm
Reitstockpinolen- Ø:		106 mm
Reitstockpinolenhub:		215 mm
Reitstockpinolen-Konus:		MK 6
Anzahl der Werkzeuge:		12
Werkzeugschaft:		32
Bohrstange:		50
Positionier- Genauigkeit:		0,01 mm
Wiederholbarkeit:		0,01 mm
Motorleistung:		17 kW
Pumpenmotor:		0,57 kW

Durchlauf:		50 L/min
Kühlmitteltank- Kapazität:		225 L
Maschinengröße :	Länge	5557 mm
	Breite	077 mm
	Höhe	2227 mm
	Gewicht	6,5 t

## Anlage II - Standard- und Sonderzubehör

### Gebrauchte CNC- Flachbett Drehmaschine Baureihe KRAFT, Modell KTH 400/105 x 3.000

---

- ✓ CNC Steuerung, Fabrikat FAGOR, Modell 8055
- ✓ Z/X-Achse Servomotoren
- ✓ Elektronisches Handrad für die X- und Z-Achse
- ✓ Servo-Spindel-Motor
- ✓ Kühlmittleinrichtung
- ✓ Spindelhülse und feste Spitze MK 6
- ✓ Teilumhausung
- ✓ Automatisch schaltendes Getriebe von Baruffaldi
- ✓ Automatisches Schmiersystem
- ✓ Manueller Reitstock
- ✓ Arbeitsleuchte
- ✓ Nivellierungsschrauben und Muttern
- ✓ Bedienungsanleitung und Programmieranleitung in deutscher Sprache
- ✓ CE Ausführung inkl. CE Konformitätserklärung
- ✓ für Anschluss 400V, 50Hz, 3 Phasen

#### Sonderausstattung:

- ✓ „C-Achse“, kontinuierliche Positionierung
- ✓ 1 Stück 12 Fach Scheibenrevolver  
Fabrikat Baruffaldi, Modell TBHMA200-12  
für angetriebene Werkzeuge mit Aufnahme VDI 40
- ✓ 2 Stück radial Werkzeughalter für angetriebene Werkzeuge VDI 40  
Typenbezeichnung PRR-S-40-ER32/50-T

- ✓ 1 Stück axial Werkzeughalter für angetriebene Werkzeuge, BMT65-A-ER32/50-T
- ✓ 1 Stück hydraulisches Futter, Durchmesser 400mm  
hydraulischer Zylinder Durchmesser 92mm und  
hydraulische Reitstockpinole
- ✓ Renishaw Werkzeugvermessung auf der Maschine
- ✓ 1 Stück Späneförderer
- ✓ 1 Stück feststehende Lünette für Durchmesserbereich 10 bis 300mm
- ✓ 1 Stück feststehende Lünette für Durchmesserbereich 300 bis 530mm
- ✓ 1 Satz weiche Backen für Futterdurchmesser 400mm
- ✓ 1 Satz harte Backen für Futterdurchmesser 400mm

## Anlage III - Aktuelle Maschinenfotos

**Gebrauchte CNC- Flachbett Drehmaschine  
Baureihe KRAFT, Modell KTH 400/105 x 3.000**

---





